

DÉPLOIEMENT DE L'APPLICATION JIVE WILDFIRE SERVER

Pré requis:

- Java 1.5
- Apache Tomcat 5.5.15
- Archive War Wildfire 2.4.4

1. Installation de l'archive war

Télécharger l'archive sur le site de JiveSoftware disponible à l'adresse suivante:
<http://www.jivesoftware.org/downloads.jsp>

Pour le déploiement de l'archive, il existe 2 solutions:

- Utiliser l'interface d'administration de Tomcat

Deploy
Deploy directory or WAR file located on server

Context Path (optional):
XML Configuration file URL:
WAR or Directory URL:
Deploy

WAR file to deploy

Select WAR file to upload Choisir
Deploy

Cliquer sur **Choisir**, sélectionner l'archive et **Déployer**.

Un dossier portant le nom de l'archive et contenant toute l'arborescence de l'application est alors créée automatiquement dans le répertoire webapps de Tomcat (C:\\Program Files\\Apache Software Foundation\\Tomcat 5.5\\webapps).

Arrêter le serveur.

- Mettre l'archive dans le répertoire webapps de Tomcat.
Redémarrer le serveur, un dossier portant le nom de l'archive et contenant toute l'arborescence de l'application est alors créée automatiquement.
Arrêter le serveur.

2. Configuration du répertoire de propriétés : WildfireHome

Wildfire doit savoir où son dossier de propriétés wildfirehome se trouve. Ce dossier contient le répertoire conf, logs, plugin et ressources. Ce répertoire de propriétés se nomme wildfireHome, il peut être posé n'importe où sauf dans l'arborescence de l'application.

2.1 Configuration de wildfireHome

Le répertoire des propriétés est à télécharger sur :

<http://www.jivesoftware.org/downloads.jsp>

choisir le fichier wildfire2_4_4.zip (celle qui ne contient pas de JRE).

△ Supprimer le dossier **plugins/admin**

2.2 Spécification du dossier wildfireHome

Créer le fichier **wildfire_init.xml** dans **C:\\Program Files\\Apache Software Foundation\\Tomcat 5.5\\webapps\\wildfire\\WEB-INF\\classes**. Si le répertoire classes n'existe pas le créer.

Le fichier **wildfire_init.xml** doit contenir la borne suivante :

```
<jiveHome>C:\\jive-repo\\wildfireHome</jiveHome>
```

Note: Remplacer ce chemin par le chemin réel du dossier.

3. Accès à la console d'administration

Démarrer le serveur Tomcat, ouvrir le navigateur et charger la page suivante :

<http://localhost:8080/wildfire/login.jsp>.