

# Algorithmique et Structures de Données

## TD n°3

Licence Informatique 2ème année  
Université de Nice-Sophia Antipolis

### 1 Tri par Insertion : révision

On considère  $T$  un tableau **trié** de  $n$  entiers.

1. On modifie une valeur du tableau (par exemple  $T[5]$ ). Écrivez un algorithme qui retre le tableau. Votre algorithme doit être simple et efficace. Donnez sa complexité
2. On modifie une valeur du tableau. Appelez directement l'algorithme de tri par insertion. Quelle est la complexité obtenue ?

Quelle est la complexité du tri par insertion dans le pire des cas ? Et dans le meilleur ?

### 2 Tri par Sélection

Sur un tableau de  $n$  éléments (numérotés de 1 à  $n$ ), le principe du tri par sélection est le suivant :

- rechercher le plus petit élément du tableau, et l'échanger avec l'élément d'indice 1 ;
- rechercher le second plus petit élément du tableau, et l'échanger avec l'élément d'indice 2 ;
- continuer de cette façon jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié.

Écrivez le pseudo-code correspondant à cet algorithme. Donnez sa complexité dans le pire des cas et dans le meilleur.

Montrez que l'invariant de boucle suivant permet de prouver la correction de l'algorithme : à la fin de l'étape  $i$ , le tableau est une permutation du tableau initial et les  $i$  premiers éléments du tableau coïncident avec les  $i$  premiers éléments du tableau trié.

### 3 Tri par Fusion

Soient  $T_1$  un tableau de  $n_1$  éléments triés par ordre croissant et  $T_2$  un tableau de  $n_2$  éléments triés par ordre croissant.

1. Écrivez un algorithme qui construit le tableau  $T$  constitué des éléments de  $T_1$  et de  $T_2$ , triés par ordre croissant.
2. Donnez la complexité de ces algorithmes.

Considérez que vous avez un tableau de taille 16. Comment pouvez-vous appliquer le principe précédent pour obtenir un algorithme efficace de tri ? Écrivez le pseudo-code de cet algorithme. Généralisez cet algorithme à toute taille de tableau. Donnez sa complexité.

### 4 Tri de Matrice

Proposez une méthode pour trier les éléments d'une matrice.

## 5 Structure de Tas

Un tas descendant est un arbre binaire vérifiant les propriétés suivantes :

- la différence maximale de profondeur entre deux feuilles est de 1 (i.e. toutes les feuilles se trouvent sur la dernière ou sur l'avant-dernière ligne) ;
- les feuilles de profondeur maximale sont "tassées" sur la gauche.
- chaque nœud est de valeur inférieure à celle de ces deux fils.

Un tas ou un arbre binaire presque complet peut être stocké dans un tableau, en posant que les deux descendants de l'élément d'indice  $n$  sont les éléments d'indices  $2n$  et  $2n + 1$  (pour un tableau indicé à partir de 1). En d'autres termes, les nœuds de l'arbre sont placés dans le tableau ligne par ligne, chaque ligne étant décrite de gauche à droite.

L'insertion d'un élément dans un tas se fait de la façon suivante : on place l'élément sur la première case libre et on échange l'élément et son père quand que ce dernier est supérieur et qu'il existe.

Dessinez un tas correspondant au tableau  $T : [2, 3, 8, 5, 1, 7, 4, 6]$

L'opération de tamisage consiste à échanger la racine avec le plus petit de ses fils, et ainsi de suite récursivement jusqu'à ce qu'elle soit à sa place. Remplacez la racine du tas par la valeur 7 et détaillez le tamisage.

Appliquez l'algorithme suivant pour trier le tableau  $T$  (on fera des dessins successifs montrant l'évolution du tas) :

- on commence par transformer le tableau en tas descendant;
- on échange la racine avec le dernier élément du tableau, et on restreint le tas en ne touchant plus au dernier élément, c'est-à-dire à l'ancienne racine ;
- on tamise la racine dans le nouveau tas, et on répète l'opération sur le tas restreint jusqu'à l'avoir vidé et remplacé par un tableau trié.

Est-ce que cet algorithme trie le tableau  $T$  de façon croissante ou décroissante ?